

ミスミ

フック留めチューブ



ココが特長 工具不要で簡単に電線保護ができるフック留めチューブ

- 難燃性塩化ビニル製のフック留めチューブです。
- フック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能
- 色は黒、グレーの2色から選択可能
- フック留めの間から自由に電線取り出し・分岐が可能

※巻きの製品は製品製造の関係で、途中で継ぎ目がある場合がございます。
 ※ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
 ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。


難燃

全長5m、10m
 在庫品

全長50m(巻き)
 1~3巻まで
5 日目出荷

RoHS

使用例



仕様

| | | |
|----|----------|-------------------------------------|
| 材質 | シート部 | PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル *UL94VTM-0相当品 |
| | フック部 | 難燃性ポリアセタール(UL94HB) |
| | 厚み | 0.34mm |
| | 使用温度範囲 | -15~60℃ |
| | 色(シート外側) | 黒、グレー |



■全長50m(巻き)

1巻単位

| タイプ | 型番 | | 全長(m) | ¥通常単価 1~4巻 | 通常 出荷日 |
|----------------|-----|---------|-------|---------------|-----------|
| | タイプ | 内径φ(mm) | | | |
| SZTHB (黒) | | 10 | 50 | 9,650 | 5日目 |
| | | 15 | | 9,880 | |
| | | 20 | | 10,500 | |
| | | 25 | | 11,600 | |
| | | 30 | | 12,400 | |
| SZTHG (グレー) | | 40 | | 13,200 | |
| | | 50 | | 15,800 | |
| | | 70 | | 19,800 | |
| | | 100 | | 23,100 | |

■全長5m、10m

1本単位

| タイプ | 型番 | | 全長(m) | ¥通常単価 1~4本 | 通常 出荷日 | |
|--------------|----------------|---------|-------|---------------|-----------|-------|
| | タイプ | 内径φ(mm) | | | | |
| SZTHB (黒) | | 10 | 5 | 1,360 | 在庫品 | |
| | | 15 | | 1,380 | | |
| | | 20 | | 1,430 | | |
| | | 25 | | 1,570 | | |
| | | 30 | | 1,650 | | |
| | SZTHG (グレー) | | | 40 | | 1,900 |
| | | | | 50 | | 2,000 |
| | | | | 70 | | 2,400 |
| | | | | 100 | | 2,850 |
| | | | | 10 | | 2,500 |
| | | 15 | 2,570 | | | |
| | | 20 | 2,640 | | | |
| | | 25 | 2,900 | | | |
| | | 30 | 3,070 | | | |
| | | 40 | 3,530 | | | |
| | 50 | 3,700 | | | | |
| | 70 | 4,450 | | | | |
| | 100 | 5,280 | | | | |

■規格表

| タイプ | 型番 | | 製品幅 (±5) | フック間ピッチ(±3) | | シート端~ フック長さ | 重量 (g/m) |
|----------------|-----|---------|-------------|-------------|-------|----------------|-------------|
| | タイプ | 内径φ(mm) | | 長手方向 | 幅方向 | | |
| SZTHB (黒) | | 10 | 57 | 37 | 37 | 10 | 34.6 |
| | | 15 | 75 | 55 | 42.3 | | 42.3 |
| | | 20 | 90 | 70 | 48.7 | | 48.7 |
| | | 25 | 100 | 80 | 53.0 | | 53.0 |
| | | 30 | 115 | 95 | 59.5 | | 59.5 |
| SZTHG (グレー) | | 40 | 146 | 126 | 72.8 | | 72.8 |
| | | 50 | 175 | 155 | 85.3 | | 85.3 |
| | | 70 | 241 | 221 | 113.6 | | 113.6 |
| | | 100 | 333 | 313 | 153.2 | | 153.2 |



Order
注文例

| | | |
|---------|---|----|
| 型番 | — | 全長 |
| SZTHB20 | — | 5 |

ミスミ

フック留めチューブ(透明)



ココが特長 内部配線が見える透明フック留めチューブ

- フック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能
- 透明で保護する電線等を外部から確認可能
- フック留めの間から自由に電線取り出し・分岐が可能

※巻きの製品は製品製造の関係で、途中で継ぎ目がある場合がございます。
 ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

全長5m、10m
 在庫品

全長50m(巻き)
 1~3巻まで
5 日目出荷

RoHS

仕様

| | | |
|----|--------|--------------------|
| 材質 | シート部 | 透明軟質塩化ビニル |
| | フック部 | 難燃性ポリアセタール(UL94HB) |
| | 厚み | 0.4mm |
| | 使用温度範囲 | -15~60℃ |
| | 色 | 透明 |

■規格表

| タイプ | 型番 | | 製品幅 (±5) | フック間ピッチ(±3) | | シート端~ フック長さ | 重量 (g/m) |
|-------|-----|---------|-------------|-------------|------|----------------|-------------|
| | タイプ | 内径φ(mm) | | 長手方向 | 幅方向 | | |
| SZTHT | | 20 | 90 | 70 | 70 | 10 | 55.0 |
| | | 25 | 100 | 80 | 60.0 | | 60.0 |
| | | 30 | 115 | 95 | 67.5 | | 67.5 |
| | | 40 | 146 | 126 | 83.0 | | 83.0 |
| | | 50 | 175 | 155 | 97.5 | | 97.5 |



■全長5m、10m

1本単位

| タイプ | 型番 | | 全長(m) | ¥通常単価 1~4本 | 通常 出荷日 | |
|-------|-----|---------|-------|---------------|-----------|-------|
| | タイプ | 内径φ(mm) | | | | |
| SZTHT | | 20 | 5 | 1,710 | 在庫品 | |
| | | 25 | | 1,890 | | |
| | | 30 | | 1,980 | | |
| | | 40 | | 2,280 | | |
| | | 50 | | 2,400 | | |
| | | | | 20 | | 3,160 |
| | | | | 25 | | 3,480 |
| | | | | 30 | | 3,680 |
| | | | | 40 | | 4,230 |
| | | | | 50 | | 4,440 |



Order
注文例

| | | |
|---------|---|----|
| 型番 | — | 全長 |
| SZTHT20 | — | 5 |

■全長50m(巻き)

1巻単位

| タイプ | 型番 | | 全長(m) | ¥通常単価 1~4巻 | 通常 出荷日 |
|-------|-----|---------|-------|---------------|-----------|
| | タイプ | 内径φ(mm) | | | |
| SZTHT | | 20 | 50 | 12,600 | 5日目 |
| | | 25 | | 13,900 | |
| | | 30 | | 14,800 | |
| | | 40 | | 15,800 | |
| | | 50 | | 18,900 | |

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
 ●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
 ●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

セレクションガイド シート型チューブ

シート型チューブは、布状のシートを筒型に丸めて配線の保護に使用されます。シートには使用環境に合わせて使える嵌合部が設けてあり、工業用ビニールテープなどを別途使用せずに固定できる優れた保護部品です。シート型チューブは、以下のガイドを参考ににご選定ください。

主な特長

- ・機器間の配線後に取り付け可能で配線作業が楽になります。
- ・フレキ管などの保護管に比べ柔軟、軽量でハサミで切れます。
- ・耐ノイズ、耐熱、可動部使用など用途に応じて選択可能です。

| 商品名称 | 商品型番 | シールド対応 | 固定方式 | 工具使用 | 掲載ページ | 主な特長 |
|------------------------|-------------------------|--------|-----------|------|----------|---|
| ホック留めチューブ (リバーシブル) | SZTHBG | - | ホック (ボタン) | なし | 01798ページ | 黒、グレーどちらの面でも使用できるリバーシブルタイプのホック留めチューブです。 |
| ホック留めチューブ | SZTHB SZTHG SZTHT | - | | | 01799ページ | 安価で工具を使用せずに作業でき、ホック間の隙間から簡単に分岐配線できます。 |
| ホック留めチューブ (アルミ箔シールド) | SZTHS | ○ | | | 01800ページ | チューブ内側がアルミ箔付の、耐ノイズタイプのホック留めチューブです。 |
| ホック留めチューブ (銅箔シールド) | SZTHC | ○ | | | 01800ページ | チューブ内側が銅箔付きの耐ノイズタイプの屈曲性に優れたホック留めチューブです。 |
| ホック留めチューブ (遮熱・シールド) | SZTHR | ○ | | | 01801ページ | 内部に伝わる熱を低減する、遮熱効果を持つホック留めチューブです。最高240℃環境下で使用可能です。 |
| ホック留めチューブ(耐熱) | SZTHH | - | | | 01801ページ | 耐熱素材を使用したスバツタ耐性も持つホック留めチューブ。最高150℃環境下で使用可能です。 |
| マジックテープチューブ | SZTMB | - | マジックテープ | なし | 01802ページ | 密閉性が高く工具を使用せずに作業でき、着脱しやすいマジックテープチューブです。 |
| マジックテープチューブ (アルミ箔シールド) | SZTMS | ○ | | | 01802ページ | チューブ内側がアルミ箔付の、耐ノイズタイプのマジックテープチューブです。 |
| マジックテープチューブ (銅箔シールド) | SZTMC | ○ | | | 01803ページ | チューブ内側が銅箔付の、耐ノイズタイプの屈曲性に優れたマジックテープチューブです。 |
| ジッパーチューブ (工具レス) | SZTZL | - | ジッパー | あり | 01804ページ | 工具を使用せずに固定できるジッパーチューブです。 |
| ジッパーチューブ (銅箔シールド・工具レス) | SZTZC | ○ | | | 01804ページ | チューブ内側が銅箔付きの耐ノイズタイプの屈曲性に優れたジッパーチューブです。 |
| ジッパーチューブ | SZTZB | - | | | 01805ページ | 高い嵌合強度を持ち長尺の結束に最適なジッパーチューブです。 |
| ジッパーチューブ (アルミ箔シールド) | SZTZS | ○ | | | 01805ページ | チューブ内側がアルミ箔付の、耐ノイズタイプのジッパーチューブです。 |
| ジッパーチューブ (編組シールド・可動部用) | SZTZSB | ○ | | | 01806ページ | チューブ内側に編組シールド付きの耐ノイズタイプ・可動部使用に適したジッパーチューブです。 |

汎用チューブ

編組チューブ

スパイラルチューブ

シート型チューブ

熱収縮チューブ

ミスミ

ホック留めチューブ(リバーシブル)



ココが特長

黒・グレーどちらの面でも使えるホック留めチューブ

- 難燃性塩化ビニル製のローコストなホック留めチューブです。
 - 黒、グレーどちらの面でも使えるリバーシブルタイプ
 - 長尺(巻き)で量産での使用に有効
 - ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能
 - ホック留めの間から事由に電線の取り出し・分岐が可能
- ※外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

在庫品

RoHS

※巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。 ■詳細写真(黒面・グレー面拡大)

仕様

| | | |
|-----------|------|------------------|
| 材質 | シート部 | 難燃性塩化ビニル UL94V-0 |
| | ホック部 | POM |
| 厚み | | 0.35mm |
| 使用温度範囲 | | -15~+85℃ |
| 色(シート・外側) | | 黒、グレー |



Order 注文例

| | | |
|----------|---|----|
| 型番 | - | 全長 |
| SZTHBG70 | - | 50 |



1巻単位

(mm)

| タイプ | 型番 | 内径φ(mm) | 全長(m) | 製品幅(±5) | ホック間ピッチ | | シート端~ホック長さ | 重量(g/m) | ¥通常単価 1~4巻 |
|--------|----|---------|-------|---------|---------|---------|------------|---------|---------------|
| | | | | | 長手方向 | 幅方向(±4) | | | |
| SZTHBG | | 20 | 50 | 82 | 53(±7) | 62 | 10(±2) | 48.0 | 7,850 |
| | | 30 | | 115 | | 95 | | 62.0 | 9,300 |
| | | 40 | | 145 | | 105 | | 72.2 | 9,900 |
| | | 50 | | 177 | | 157 | | 90.0 | 11,800 |
| | | 60 | | 210 | | 210 | | 112.0 | 14,800 |
| | | 70 | | 240 | | 220 | | 122.0 | 14,800 |

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。