

Delivery
交货期

发货日期

1~10袋 次日(当日)

11袋~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9袋 标准单价

10~19袋 19% off

20袋~ 24% off

20 CAD
可从网页下载

特长

接地型螺丝固定接线端子台

- 1袋10个装, 可根据不同需求自由组合。
- 产品符合IEC60947-7及UL1059标准。
- 侧面接线型, 2通道产品。
- 适合安装于DIN导轨(▶1598页~)。

Order
订货范例

型号

BTDK-4-PE-10P

规格表

型号	每袋装	额定电压		额定电流		耐压	绝缘	适用电线	剥线长度	紧固扭矩	绝缘材质	使用温度范围	重量(g)
		UL	IEC	UL	IEC								
BTDK-2.5-PE-10P	10个	600V	630V	25A	24A	AC500V (1min)	>500MΩ (DC1000V)	AWG 26~12	10~14mm	0.8N·m	PA66 (UL94V-0)	-40℃~ +105℃	20
BTDK-4-PE-10P				35A	32A			AC750V (1min)					AWG 26~10
BTDK-10-PE-10P		600V	500V	50A	57A	AC750V (1min)		AWG 16~8					32.4

1袋起接受订购!


附件表

型号	短路片(▶1111页)	标示牌(▶1111页)
BTDK-2.5-PE-10P	BTDK-CSC-2.5**	BTDK-TM26
BTDK-4-PE-10P	BTDK-CSC-4**	BTDK-TM27
BTDK-10-PE-10P	BTDK-CSC-10**	BTDK-TM28


注: “**”代表极数(02、03、10)。

尺寸图


BTDK-2.5-PE-10P



BTDK-4-PE-10P




BTDK-10-PE-10P



(单位: mm)

内部构造



组装实例

