

ミスミ

ワイヤー放電加工機用ロングライフフィルター

センターカブラタイプ



カブラ無しタイプ



■圧力方式：内圧

1パック単位 2本入

型番	タイプ	適用メーカー	外径	内径	高さ	カブラ	精度 (μm相当)	概要・適用機種(参考)	※通常単価 1~2パック
L-WFLM	D	三菱電機	300	-	500	センターカブラ	3μm	DWC-(90, 90S, 110, 110S, 110P)A・B・S・Z・Z-P	42,000
	E							CX(10, 20), FX(10, 20, 10K, 20K, 30K), FA(10, 20, 30, 10P, 20P), RA90, QA(10, 20), PX05, FA(10VS, 20VS, 10PS, 20PS)	22,000
	ES							タイプEに新濾材を搭載した高機能タイプ(適用機種はタイプEと同じです)	24,000
	F		DWC-(70, 90, 90P, 110, 200)F・G・H・HA・U	20,000					
	FS		DWC-(90, 110)C1・C2, SX(10, 20)	22,000					
L-WFLSD	D	ソディック	300	29	250	無	3μm	DWC-(90, 90S, 110, 110S, 110P)A・B・S・Z・Z-P	20,000
	DS							タイプDに新濾材を搭載した高機能タイプ(適用機種はタイプDと同じです)	25,000
L-WFLF	B	ファナック	340	45	300	無	3μm	MODEL(O, P, Q, R, S, V), TAPECUT(W0, W1, W2, W3, W4) α-(0B, 1B, 0C, 1C, 0iA)	23,000
	BS							タイプBに新濾材を搭載した高機能タイプ(適用機種はタイプBと同じです)	25,000
	C							α-(0iB, 0iC, 1iB, 1iC, 0PiB, 0PiC, 1iD)	22,000
	CS							タイプCに新濾材を搭載した高機能タイプ(適用機種はタイプCと同じです)	24,000
L-WFLMF	B	牧野フライス	300	-	500	センターカブラ	3μm	EE(3, 6, 6L), EQ5, EH(3, 6), EQH5, EQF5, MUQ32, EC(32, 64) MU43, ECQ53	42,000
	C							U(32, 53, 32K, 53K, 32i, 53i, 32j, 86), EC(32, 64), ECQ53, EU64, SP(43, 64), W(32FB, 53FB), UP(32i, 53i), UF53, UPH1	23,000
	CS							タイプCに新濾材を搭載した高機能タイプ(適用機種はタイプCと同じです)	25,000
L-WFLH	D	日立精工	300	-	250	センターカブラ	3μm	EE(3, 6, 6L), EQ5, EH(3, 6), EQH5, EQF5, MUQ32, EC(32, 64) MU43, ECQ53	20,000
	E							(3, 4, 5, 6, 8)Q, 3HP	42,000
L-WFLSE	B	西部電機	300	300	500	無	3μm	CUT(203F2, 203R, 254, 254RS, 254RH, 254Y, 354, 354R) CUT(355, 355R, 355RS, 355RH, 355Y)	23,000
	C							タイプEに新濾材を搭載した高機能タイプ(適用機種はタイプEと同じです)	25,000
L-WFLB	B	ブラザー	340	300	500	無	3μm	EW(A5, A5S, A7S), EW(300, 450, 600, 700, 1000)K2 EW-C3, EWP-B3S	42,000
	C							M(350S, 500S, 750S)	23,000
L-WFLB	C	ブラザー	300	29	250	無	3μm	タイプCに新濾材を搭載した高機能タイプ(適用機種はタイプCと同じです)	25,000
	CS							HS(300, 350, 3100, 3600, 5100)	20,000
L-WFLB	C	ブラザー	300	29	250	無	3μm	タイプCに新濾材を搭載した高機能タイプ(適用機種はタイプCと同じです)	22,000
	CS							タイプCに新濾材を搭載した高機能タイプ(適用機種はタイプCと同じです)	22,000

- ① 適用機種ごとの標準仕様品を掲載しています。仕様変更されている場合がありますので、必ず圧力方式・寸法等をご確認ください。
- ② センターカブラタイプの場合、機械本体のジョイント側ホースの長さにより取り付けできない場合がございます。その際は、P.866のサイドカブラタイプをお求めください。
- ③ 精度は、あくまで目安としてお使いください(絶対濾過値ではございません)。
- ④ 最高使用圧力は、2kg/cm²ですので、その時点で速やかに交換してください。
- ⑤ フィルター寿命は、加工内容によって大きく変動することがあります。銅・アルミ等の非鉄金属材を加工される場合、特に寿命が短くなる場合がありますので、ご注意ください。
- ⑥ 品質改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。



Order 注文例

L-WFLM - F
型番 タイプ



Price 価格

●数量スライド価格(※1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~9	10~19	20~
値引率		3%	5%	10%	
価格表					



Delivery 出荷日

3 日日出荷

お見積り

●使用済みフィルターについて

- ① ご使用済みフィルターは回収していません。
- ② ご使用の地域ごとによる産業廃物処理方法に沿ってご廃棄ください。

ミスマが特長!

- 濾過材を特殊折り加工することで、濾過面積がノーマルタイプより大幅に増え、ロングライフを実現しました。