

ミスミ

基板実装・小型タイプ

金
メッキ

信号用

在庫品

RoHS

ココが
特長

小型ボックスに最適な小型タイプ

- 金メッキ接点を採用
- 端子形状はストレートタイプとライトアングルタイプをラインアップ
- ノンショーティングタイプ



電流容量を超えないようご使用ください。



型番
MSLS-12PS-5P
Order
注文例



1パック単位 5個入

型番	機能動作	回路	機能動作および接触端子番号			取得規格	端子形状	¥通常単価 1~4パック	¥スライド単価 5~9パック	¥スライド単価 10/パック~
			左	中央	右					
MSLS-12PS-5P	ON-ON	単極双投	—	—	—	ON	プリント基板用端子 (ストレート)	500	450	400
MSLS-13PS-5P	ON-OFF-ON		OFF	ON	—	2-3	—	550	490	440
MSLS-12PH-5P	ON-ON		—	—	—	OFF	プリント基板用端子 (ライトアングル)	550	490	440
MSLS-13PH-5P	ON-OFF-ON		—	—	—	—	—	600	540	480

仕様

電流容量	接触抵抗	絶縁抵抗	耐電圧	電気的耐久性	使用温度範囲	質量
0.4VA max. 20V max. (AC/DC)	20mΩ max. (DC2~4V 100mAにて)	1000MΩ以上	AC1500V 1分間	3万回以上	-30~+85°C	約1~2g

