

弯角型插头



RoHS

MIL 焊接 镀银



发货日期	
1~10个	第3天
11个~	另定



折扣表	
1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

特长 符合MIL标准的经济型EMS连接器

- 如果是符合MIL标准的其他品牌连接器，则能与该系列产品相互组合。
- 弯角型产品，可与面板安装型或中继型组合。
- 不支持键位变更。

基本规格 请参阅 [757~762页](#)

注意 弯角插头的插针与插孔不能相互组合。



Order 订货范例

类型	外壳规格	排列编号	端子形状
EMS3108A	20	27	P
↓			
型号			
EMS3108A-20-27-P			

规格表

1个起接受订购!

类型	外壳规格	排列编号 759页	端子形状	芯数	ϕA 以下 (mm)	$\phi B_{+0.00/-0.25}$ (mm)	$\phi C_{+0.38/-0.00}$ (mm)	F以下 (mm)	G以下 (mm)	M螺纹	N螺纹-2A								
EMS3108A 弯角型	18	1	P 插针	10	34.13	23.62	19.72	33.32	68.27	1-1/8-18UNEF	1-20UNEF								
		10		4															
		19		5															
		3		3															
		4		4															
		15		7															
	20	16		9	37.31	26.67	23.68	34.92	76.98	1-1/4-18UNEF	1-3/16-18UNEF								
		17		9															
		27		14															
		29		17															
		14		19															
		22		4															
	22	22		S 插孔	40.48	29.85	26.07	34.92	76.98	1-3/8-18UNEF	1-3/16-18UNEF								
		23										8							
		6										8							
		10										7							
		24										11	43.66	33.02	29.247	39.67	86.51	1-1/2-18UNEF	1-7/16-18UNEF
												28							
	11			22															
	12			26															
	28	16		50.01	38.61	34.80	39.67	86.51	1-3/4-UNS	1-7/16-18UNEF									
		20									20								
		21									37								

尺寸图

(单位: mm)

