

面板安装型插座

IP66 焊接 镀金

Delivery 交货期



特长 面板安装型防水卡扣连接插座

- 通过卡扣方式与插头连接。
- 外壳材质为锌铝合金，坚固耐用。
- 产品带有防尘盖。
- 通过IP66防水认证。
- 面板安装型产品，可与直通型或弯角型组合。



注意

- 外壳尺寸为28，芯数为4芯的面板安装型连接器的绝缘体为陶瓷材质，能抗高温。
- 面板安装型的插针与插孔不能组合。
- 芯数排列请参考：▶865页。

制造商: WEIPU



Order 订货范例

| | | | |
|----------------|------|----|------|
| 类型 | 外壳规格 | 芯数 | 端头形状 |
| MWB-ZPS | 16 | 2 | P |
| ↓ | | | |
| 型号 | | | |
| MWB-ZPS-16-2-P | | | |

| 发货日期 | |
|-------|--------|
| 1~10个 | 次日(当日) |
| 11个~ | 另定 |

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount 折扣

| 折扣表 | |
|--------|---------|
| 1~19个 | 标准单价 |
| 20~49个 | 10% off |
| 50个~ | 15% off |

规格表

1个起接受订购!

| 类型 | 外壳规格 | 芯数 ▶865页 | 端头形状 | | |
|---|------|-------------|-----------|-----------|---|
| MWB-ZPS 组合对象 直通型(▶866页) 或 弯角型(▶867页) | 16 | 2 | P (插针) | | |
| | | 3 | | | |
| | | 4 | | | |
| | | 5 | | | |
| | | 7 | | | |
| | | 9 | | | |
| | 20 | 2 | | S (插孔) | |
| | | 3 | | | |
| | | 4 | | | |
| | | 5 | | | |
| | | 7 | | | |
| | | 9 | | | |
| | 24 | 4 | | | |
| | | 10 | | | |
| | | 12 | | | |
| | | 19 | | | |
| | | 28 | | | 3 |
| | | | | | 4 |
| | 7 | | | | |
| | 12 | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| | 20 | | | | |
| | 24 | | | | |
| | 26 | | | | |

尺寸图

(单位: mm)

| 插座型号 | 图形 | 外壳规格 | | | | |
|-------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 面板安装型插座 MWB-ZPS (IP66) | | 16 | 20 | 24 | 28 | |
| | | phi d | 16 | 20 | 24 | 28 |
| | | phi D | M18×1 | M22×1 | M26×1 | M30×1 |
| | | I | 13 | 14 | 15 | 15 |
| | | L | 26 | 28 | 28 | 28 |
| | | b | 20 | 22 | 26 | 30 |
| | | B | 26 | 29 | 32 | 36 |
| | | phi d | 16.5 | 20.5 | 24.5 | 28.5 |
| | | phi | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |

附件品

